

Outils pour câbles HTA

PR4/1218E



Section

HTA Gaine

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

3 profondeurs de coupe différentes sur une seule tête
Tête à démontage rapide
Tête interchangeable entre les 3 tailles de pinces PR4, PRG3, PRG4

CAPACITÉS

Diamètre 9 - 30 mm

Profondeur de coupe circulaire 1,2 mm

Profondeur de coupe longitudinale 1,2 - 1,6 - 1,8 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 260 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 70 mm

Poids hors coffret 0,6 Kg

Packaging Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Pince réglable gaine avec tête coupe longitudinale 3 positions

UTILISATION

La pince PR4/1218E réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5mm à 5mm
Profondeur de coupe maxi pour tête 3 positions : 3,5mm



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

MTCP4/12 - Molette de coupe circulaire 1,2 mm (x3)

TRL/12-16-18 - Tête de coupe longitudinale

Outil(s) associé(s)

MF1/25-EP - Outil pour semi-conducteur pelable

ASC-AKN - Outil pour semi-conducteur non pelable

Outils pour câbles HTA

PR4/1218E



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PR4/1218E	9 - 30 mm	1,2 mm	1,2 - 1,6 - 1,8 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/1220E	9 - 30 mm	1,2 mm	1,2 - 1,7 - 2,0 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/C06L060912	9 - 30 mm	0,6 mm	0,6 - 0,9 - 1,2 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/C09L091113	9 - 30 mm	0,9 mm	0,9 - 1,1 - 1,3 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/C18-L101220	9 - 30 mm	1,8 mm	1,0 - 1,2 - 2,0 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PRG3/C20L222830	26 - 52 mm	2,0 mm	2,2 - 2,8 - 3,0 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG3/C21L212528	26 - 52 mm	2,1 mm	2,1 - 2,5 - 2,8 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG3/C22L222833	26 - 52 mm	2,2 mm	2,2 - 2,8 - 3,3 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG4/20-2530	47 - 75 mm	2,0 mm	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	300 mm	110 mm	105 mm	sans
PRG4/C25-L252830	47 - 75 mm	2,5 mm	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	300 mm	120 mm	105 mm	sans
PRG4/C25-L283335	47 - 75 mm	2,5 mm	2,8 - 3,3 - 3,5 mm	300 mm	120 mm	105 mm	sans