

Outils pour câbles HTA

# PRG3/C20L222830



## Section

HTA Gaine

## Domaine d'application

Terrain  
Laboratoire  
Production



## PLUS PRODUIT

3 profondeurs de coupe différentes sur une seule tête  
Tête à démontage rapide  
Tête interchangeable entre les 3 tailles de pinces PR4, PRG3, PRG4

## CAPACITÉS

Diamètre 26 - 52 mm

Profondeur de coupe circulaire 2,0 mm

Profondeur de coupe longitudinale 2,2 - 2,8 - 3,0 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur 270 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 95 mm

Poids hors coffret 0,68 Kg

Packaging Sans

## ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE  
Tél : +33 2 43 71 11 80  
Fax : +33 2 43 71 16 51  
www.alroc.fr

## Pince réglable gaine avec tête coupe longitudinale 3 positions

### UTILISATION

La pince PRG3/C20L222830 réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5mm à 5mm  
Profondeur de coupe maxi pour tête 3 positions : 3,5mm

Info référence pour demande spécifique : PRG3/Cyy-Lzz zz zz  
yy = Profondeur de coupe en circulaire ex : 20 = 2,0mm  
zz zz zz = 3 profondeurs de coupe en longitudinale ex : 22 28 30 = 2,2 - 2,8 - 3,0 mm



### Options

SGM - Sacoché grand modèle

### Pièce(s) détachée(s)

MTC3/20 - Molette de coupe circulaire (x4)  
TRL/22-28-30 - Tête de coupe longitudinale

### Outil(s) associé(s)

CWB/18-60-FEP - Outil pour enlèvement de semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt  
BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

Outils pour câbles HTA

# PRG3/C20L222830



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PR4/1220E	9 - 30 mm	1,2 mm	1,2 - 1,7 - 2,0 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/C06L060912	9 - 30 mm	0,6 mm	0,6 - 0,9 - 1,2 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
PR4/C09L091113	9 - 30 mm	0,9 mm	0,9 - 1,1 - 1,3 mm	260 mm	90 mm	70 mm	sans
<b>PRG3/C20L222830</b>	26 - 52 mm	2,0 mm	2,2 - 2,8 - 3,0 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG3/C21L212528	26 - 52 mm	2,1 mm	2,1 - 2,5 - 2,8 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG3/C22L222833	26 - 52 mm	2,2 mm	2,2 - 2,8 - 3,3 mm	270 mm	100 mm	95 mm	sans
PRG4/20-2530	47 - 75 mm	2,0 mm	2,5 - 2,8 - 3,0 mm	300 mm	110 mm	105 mm	sans
PRG4/C25-L283335	47 - 75 mm	2,5 mm	2,8 - 3,3 - 3,5 mm	300 mm	120 mm	105 mm	sans